



DETERJET

DETERGENTE SGRASSANTE

PULIZIA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 12
- **Peso specifico (20 °C):** 1.005 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** pungente
- **Colore:** incolore/ambtrato

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: PERICOLO

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO, ETANOLAMINA

Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004

Inferiore a 5%: tensioattivi non ionici, EDTA sale di sodio, idrocarburi aromatici

UFI: C080-00QP-A00J-69JD

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz

5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Soluzione acquosa concentrata di tensioattivi anionici e non ionici, agenti complessanti, solventi idrosolubili e alcali organici e inorganici.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

DETERJET è un detergente concentrato alcalino a schiuma controllata, specifico per la pulizia sgrassante di tutte le superfici resistenti agli alcali. L'effetto sinergico dei principi attivi utilizzati permette di rimuovere efficacemente lo sporco ancorato nelle microporosità del materiale, con profonda e rapida azione pulente. DETERJET in concentrazione elevata è efficace anche per la pulizia straordinaria di superfici in cemento o calcestruzzo e come decerante per tutte le superfici lavabili resistenti agli alcali. In questo senso può essere utilizzato nel recupero conservativo di superfici in cotto, laterizi e materiali lapidei in genere, per rimuovere trattamenti di finitura degradati a base di resine e cere, come decerante blando alternativo a SERVICE ALCAL (GEAL), rispetto al quale presenta minore pericolosità per l'operatore e maggiore facilità di risciacquo e asportazione dei residui di lavaggio.

Per la deceratura profonda utilizzare SERVICE ALCAL o ALCAL-ONE (GEAL).

Non richiedendo la neutralizzazione con acidi è ideale per la pulizia sgrassante di materiali sensibili agli acidi come marmi e calcari compatti lucidati, graniglie e betonelle.

La pulizia con DETERJET può provocare la rimozione parziale o totale dei prodotti protettivi eventualmente applicati sulla superficie: se ne sconsiglia pertanto l'uso per la pulizia ordinaria e frequente su superfici trattate, dove è più indicato l'utilizzo di detergenti neutri come CB 90 o LINDO SANIGEN.

MODO D'USO

DETERJET si usa diluito in acqua, in proporzioni diverse secondo lo sporco da rimuovere.

Per la pulizia ordinaria e frequente, diluire 100 - 300 mL di DETERJET in 10 L di acqua pulita.

- Versare e spandere la soluzione sulla superficie da lavare.
- Strofinare con straccio o mop, oppure con monospazzola munita di dischi di media durezza o con macchina lavasciuga.
- Asportare eventuali residui di lavaggio.

Non è necessario neutralizzare né risciacquare.

Per la pulizia straordinaria, diluire 1 litro di DETERJET in 4 -10 L di acqua pulita.

- Applicare con macchina lavasciuga oppure con monospazzola munita di dischi di media durezza.
- Aspirare la soluzione di lavaggio e sciacquare con acqua pulita.

Come decerante, utilizzare a concentrazione più elevata (anche puro, se necessario) con le stesse modalità sopra descritte, avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Consumo indicativo: in funzione dello sporco e della relativa diluizione.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.



Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA SETTOLA 121 - 51031 AGLIANA (PT) - ITALIA TEL. +39 0574 750365

ASSISTENZA TECNICA +39 0574750365 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00) -

WWW.GEAL-CHIM.IT INFO@GEAL-CHIM.IT