

## SOLUZIONE BASICA PER LA RIMOZIONE DI MUSCHI E LICHENI



### RESA

La resa varia da 2 a 20 m<sup>2</sup> di superficie con 1 kg di prodotto.

### EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

### DESCRIZIONE

Prodotto solubile in acqua per la rimozione di muschi, muffe e annerimenti dovuti a incrostazioni di licheni, assorbiti da materiali lapidei a causa di umidità persistente o a situazioni di esposizione sfavorevoli: zone d'ombra, piante alte e ombrose, rilevante esposizione all'acqua piovana.

ALGANET agisce in modo efficace su qualsiasi tipo di materiale senza intaccare o macchiare la superficie trattata.

Il prodotto elimina totalmente i residui di muschi freschi o incrostati dal tempo, non solo in superficie ma anche in profondità per quanto gli è possibile penetrare nel supporto facendo in modo di riportare la superficie al suo aspetto originale.

Grazie alla sua formulazione bilanciata è possibile applicare ALGANET su qualsiasi tipo di supporto: marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche, ardesie, cotto, agglomerati di cemento, cemento a vista, intonaci bianchi e colorati, ecc.

E' il prodotto ideale per il settore della manutenzione esterna degli stabili, pavimenti e rivestimenti.

### APPLICAZIONE

ALGANET si applica a spruzzo o con pennello direttamente sulle parti da pulire o da smacchiare, tal quale o diluito in acqua a seconda del tipo di superficie e della quantità di sostanza da rimuovere.

Può essere applicato indifferentemente su superfici asciutte o bagnate senza che vi siano differenze di risultato, lasciar agire il prodotto per almeno 30 minuti quindi risciacquare per rimuovere eventuali residui. Nel caso di risultato non ottimale si consiglia di ripetere l'operazione. ALGANET non danneggia le superfici anche se lasciato agire per più ore.

Diluizione:

- Pulizia ordinaria: diluire 1 parte di prodotto con 1 parte di acqua. (1:1)
- Pulizia intensa: applicare il prodotto puro direttamente sulla superficie da pulire.

### CONSIGLI

Evitare il contatto diretto con organismi vegetali.

Successivamente al trattamento effettuare un lavaggio accurato, consigliamo l'uso del detergente CIBERMAC diluito in acqua al 10%. Il prodotto è aggressivo a contatto con la pelle, si consiglia di munirsi di indumenti protettivi e di togliersi eventualmente quelli bagnati dal prodotto.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

### N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nella responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.