

DETERSTONE



DETERGENTE A BASE ACIDA PER LA PULIZIA DI SUPERFICI IN PIETRA NATURALE



RESA

La resa varia da 2 a 30 m² di superficie con 1 kg di prodotto.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

DESCRIZIONE

Detergente acido per la pulizia di superfici in pietra con finitura grezza posate internamente ed esternamente.

DETERSTONE agisce in modo efficace su residui di cemento, sigillante e di altro materiale usato per la posa, elimina totalmente le efflorescenze di salnitro senza intaccare il manufatto.

Il prodotto è consigliato inoltre per la pulizia di pannelli prefabbricati, non lascia residui.

DETERSTONE non produce odori sgradevoli o fumi pericolosi ed è diluibile in acqua.

Il prodotto è a base acida: si sconsiglia quindi l'uso su marmi e pietre calcaree lucide o spazzolate.

APPLICAZIONE

DETERSTONE si diluisce in acqua a seconda delle necessità, sino a una parte di prodotto con 10 parti di acqua.

Il prodotto può essere utilizzato con attrezzature manuali o con monospazzola dotata di setole in Tynex, Nylon oppure con panno abrasivo nero/verde.

Consigliamo di applicare il prodotto su superfici preventivamente inumidite con acqua.

Successivamente alla pulizia con DETERSTONE effettuare un lavaggio di rifinitura con CIBERMAC.

Diluizione

- Pulizia leggera - Diluire 1 parte di prodotto con 5 parti di acqua. (1:5)
- Pulizia concentrata - Diluire 1 parte di prodotto con 1 parti di acqua (1:1)
- Per un'azione più forte e localizzata applicare il prodotto puro direttamente sulla superficie da pulire.

CONSIGLI

Nel caso di utilizzo in situazioni in cui siano presenti oggetti metallici a base di alluminio, rame e ottone, si consiglia di provvedere alla loro protezione per evitare l'ossidazione o la formazione di macchie scure.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nella responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.