

MIX PLUS



PROTETTIVO ANTIMACCHIA A FINITURA SATINATA PER PIETRE GREZZE E COTTO



DESCRIZIONE

Miscela di resine in soluzione acqua, ad alta resistenza, per il trattamento protettivo antimacchia a finitura satinata.

MIX PLUS è stato studiato per il trattamento di pavimenti, rivestimenti e scale in marmo, cotto rustico o tradizionale, granito, arenaria, beola, ardesia, limestone, quarzite e qualsiasi altro tipo di materiale lapideo con lavorazione sabbiata, bocciardata, a spacco, fiammata, burattata, ecc..

MIX PLUS chiude completamente i pori delle superfici, impedendo l'assorbimento di sostanze macchianti e sporco da calpestio.

Rende le superfici meno grezze e facilita notevolmente la pulizia di routine, è molto resistente al traffico pedonale e ai lavaggi effettuati manualmente o con macchine lavapavimenti.

MIX PLUS è diluibile in acqua fino al 50 % a seconda del tipo di superfici e dal tipo di finitura.

RESA

La resa varia da 8 a 30 m² di superficie con 1 L di prodotto

APPLICAZIONE

Per un trattamento completo applicare due mani di prodotto a distanza di almeno 12 ore tra una mano e l'altra, con panno di cotone, mop, spandicera, pennello, rullo o a spruzzo sulla superficie pulita e preferibilmente asciutta (l'eventuale presenza di umidità non pregiudica il risultato).

Per superfici compatte applicare una sola mano di prodotto diluito al 50% con acqua, possibilmente steso con panno in microfibra.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

CONSIGLI

Eventuali aloni causati da una stesura non uniforme o da eccedenza di prodotto sono rimuovibili con feltro bianco con l'ausilio di monospazzola o di lucidatrice. Per la pulizia di routine utilizzare il prodotto CIBERNET.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.