

PLATINUM ZIP



PROTETTIVO TONALIZZANTE ANTIMACCHIA A BASE SOLVENTE AD ALTA RESISTENZA



DESCRIZIONE

PLATINUM ZIP può essere applicato con eccellenti risultati su marmi, graniti, beole, arenarie, quarziti, pietra lavica, porfidi, ardesie, trachite, limestone, di varie provenienze, colori e conformazione, con finitura lucida, levigata, spazzolata.

· Uso interno ed esterno. · Ideale per pavimentazioni, piani cucina e top bagno. · Superfici nuova posa e vecchia posa. · Ideale per ripristinare il colore originale della pietra.

Protettivo idro-oleorepellente di alta qualità a effetto rinvigorente in soluzione solvente, con caratteristiche di altissima resistenza ai raggi U.V.A., alle piogge acide, ai lavaggi con detergenti comuni e solventi. Possiede un'ottima resistenza alle sostanze acide e protegge dai graffi. Traspirante, non ingiallente e reversibile mediante l'impiego di prodotto specifico, PLATINUM ZIP è il prodotto ideale per il trattamento tonalizzante di superfici lucide, spazzolate, levigate. Mette in evidenza i colori naturali del materiale lapideo e, oltre a dare una brillantezza assoluta, sigilla perfettamente le micro-crepe e le porosità naturali presenti nei materiali lapidei. La formulazione ne consente l'uso su materiali di tutti i tipi, posati sia all'interno che all'esterno, con differenti finiture e assorbenza. Ideale per la finitura delle lastre nelle linee di lavorazione o dei lavorati presso i laboratori dei marmisti.

RESA

La resa varia da 3 a 40 m² di superficie con 1 L di prodotto.

- Superfici molto porose: 3-6 m²/L
- Superfici mediamente porose: 7 -15 m²/L
- Superfici poco porose: 20-30 m²/L
- Superfici molto compatte: 30-40 m²/L

*** Prodotto con certificazione alimentare**

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

APPLICAZIONE

Uso manuale: applicare PLATINUM ZIP su superfici pulite ed asciutte, per mezzo di pennello, panno di cotone, rullo, spruzzo, in modo uniforme, attendere circa 30/45 minuti per consentire un assorbimento totale del prodotto, quindi rimuovere eventuali eccedenze con panno di cotone asciutto o feltro appropriato. Per superfici poco assorbenti, stendere accuratamente il prodotto e non eccedere con le quantità.

Uso in linea di produzione - mediante ceratrici: versare PLATINUM ZIP nelle apposite vaschette dosatrici, quindi regolare il gocciolamento in funzione del tipo di pietra e di assorbenza, distribuirlo sulla lastra per mezzo delle spazzole spandicera di cui è dotato l'impianto automatico effettuando una successiva rimozione delle eventuali eccedenze con feltri appropriati.

L'essiccazione del prodotto assorbito sarà completa dopo 36/48 ore.

CONSIGLI

Si consiglia sempre di testare su un'area poco visibile il prodotto e verificare la reale assorbenza del supporto. Per la manutenzione ordinaria si consiglia l'utilizzo del detergente neutro CIBERNET. Per superfici di vecchia posa, provvedere a lavaggio con CIBERMAC prima di applicare il prodotto. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C. Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nella responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.