

## SMACCHIATORE – ESTRATTORE DI MACCHIE GRASSE E OLEOSE



### DESCRIZIONE

SMACOIL è costituito da una miscela di solventi e cariche assorbenti adatta alla rimozione di macchie di oli e grassi da superfici tipo: pavimenti, rivestimenti, elementi d'arredo, scale in marmo, granito, arenarie, quarzite, agglomerati di cemento, cotto. Con SMACOIL si ottiene una rapida eliminazione delle macchie fresche anche con una sola applicazione; per macchie vecchie o molto profonde sono necessarie applicazioni ripetute.

Grazie alla sua efficacia e versatilità, SMACOIL rimuove le macchie assorbite di olio motore dai pavimenti industriali e pietre a spacco. Risulta molto efficace per rimuovere le alonature scure e macchie causate da prodotti siliconici in cartuccia.

### RESA

**La resa non è possibile indicarla in quanto sono molteplici le problematiche alle quali ci si può trovare di fronte.**

### APPLICAZIONE

Prima di applicare il prodotto SMACOIL, provvedere a una pulizia della parte da smacchiare allo scopo di rimuovere i residui oleosi presenti sulla superficie mediante l'applicazione del prodotto CIBERMAC diluito in acqua al 10%.

Quando la zona è asciutta provvedere all'applicazione di SMACOIL come indicato: agitare con energia la bottiglia di SMACOIL per omogeneizzare il prodotto contenuto, quindi versare sulla macchia da asportare la quantità necessaria a coprirla completamente; lasciar agire SMACOIL per tre ore circa quindi rimuovere il residuo secco per mezzo di un panno umido. Ripetere l'operazione se necessario fino all'asportazione completa della macchia.

Applicare su tutte le superfici e con qualsiasi tipo di finitura.

### EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

### CONSIGLI

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

### N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.