



# IPERMATIC PLUS

## DETERGENTE LAVASTOVIGLIE LIQUIDO PER ACQUE DURE

USO PROFESSIONALE

### CARATTERISTICHE:

Detergente liquido superconcentrato per lavastoviglie industriali, particolarmente indicato per acque molto dure, da impiegare esclusivamente con appositi dispositivi di dosaggio. La nuova formula potenziata priva di fosfati e ad altissimo contenuto di sequestranti consente di pulire ottimamente in presenza di acque con durezza superiore a 40°F.

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Stoviglie, pentole in acciaio inox, bicchieri, vassoi, posate, etc.

### INCOMPATIBILITÀ:

Metalli leggeri (alluminio), plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini.

### CONSIGLI:

Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto.

Utilizzare unicamente con gli appositi dosatori su macchine lavastoviglie. Manipolare con cura e non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti.

### MODALITÀ DI IMPIEGO:

Al fine di ottimizzare i consumi e il risultato, il prodotto va utilizzato unicamente con appositi dosatori automatici, assicurandosi che la temperatura nella vasca di lavaggio e nel boiler di risciacquo sia quella consigliata dal costruttore.

DOSAGGI:	
(Durezza acqua in gradi francesi)	Grammi ogni litro d'acqua
Dolce 0/15° F	-
Media 15/25° F	0,5 - 1,0
Dura oltre 25° F	1,0 - 1,5

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido di colore giallo
ATTIVO TOTALE:	43,0 ± 1,0
pH (1%):	11,5 - 12,5
PESO SPECIFICO:	1,26 - 1,30

### COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:  
inf. a 5%: policarbossilati, fosfonati, tensioattivi anfoteri.



### AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
EUH208	Contiene: Miscela di: fosfonoetan-1,2-dicarbossilato di tetrasodio; fosfonobutan-1,2,3,4-tetracarbossilato di esasodio Può provocare una reazione allergica.
P260	Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico /
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.