

QUANTO LATTICE SATINATO

Versione: 11 Data: 07/2024

FT_CU-GNLTX-NT-BASA

CUATROGASA
profesionales como tú



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

- Guanto in lattice satinato Plus, senza polvere, colore naturale, riutilizzabile. Anatomico (non ambidestro).
- Interno: senza polvere/clorinati
- Finitura: bordo arrotolato.
- Superficie: testurizzata sul palmo.
- Peso paio (g): $48 \pm 5(S)$, $50 \pm 5(M)$, $54 \pm 5(L)$ (AQL 4.0).
- Lunghezza (mm): 300 ± 10 (AQL 4.0).
- Larghezza (mm): $95 \pm 10(S)$, $100 \pm 10(M)$, $110 \pm 10(L)$ (AQL 4.0).
- Spessore sul palmo (mm): $0,32 \pm 0,05$ (AQL 4.0).
- AQL per difetti critici di 1.5, maggiori di 2.5 e minori di 4.0.
- Si raccomanda di verificare che i guanti siano adeguati all'uso previsto.

NORMATIVA

Regolamento (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con alimenti.

Regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e oggetti plastici destinati ad entrare in contatto con alimenti.

- Adatto per tutti gli alimenti acidi e secchi.

Regolamento (UE) 2016/425: Dispositivo di protezione individuale Categoria III

EN ISO 21420:2020	Guanti di protezione. Requisiti generali.
EN 388:2016+A1:2018	Guanti di protezione contro rischi meccanici.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B	Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi. Terminologia e requisiti minimi di prestazione per rischi chimici.
EN ISO 374-5:2016	Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi pericolosi. Terminologia e requisiti minimi di prestazione per rischi da microrganismi.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B	CHIMICO	COD.	LIVELLO	Degradazione(%)
 KLMO	Idrossido di sodio 40% (CAS N° 1310-73-2)	K	6	-6,10
	Acido solforico 96% (CAS N° 7664-93-9)	L	2	80,10
	Acido nitrico 65% (CAS N° 7697-37-2)	M	4	66,8
	Idrossido di ammonio 25% (CAS N°1336-21-6)	O	6	11,90

Livelli	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN 388:2016+A1:2018		LIVELLI					
 EN 388:2016 +A1:2018 1 0 1 0 X	Resistenza a...	1	2	3	4	5	6
	Abrasione (N. di cicli)	>100 ✓	>500	>2000	>8000	-	-
	Taglio da lama (N. di cicli)	>1,2	>2,5	>5,0	>10,0	>20,0	-
	Strappo (Forza: N)	>10 ✓	>25	>50	>75	-	-
	Penetrazione (Forza: N)	>20	>60	>100	>150	-	-
		A	B	C	D	E	F
	Taglio TMD	>2 N	>5 N	>10 N	>15 N	>22 N	>30 N
		Non testato					
	Impatto	Valore Individuale	Valore Medio		Crepe e rotture		
		Non testato					

EN 388:2016 +A1:2018

1010X



Cat III

un marchio di

CUATROGASA

ISTRUZIONI DI UTILIZZO E AVVERTIMENTI

Questi guanti contengono lattice in caucciù naturale, che può provocare reazioni allergiche, tra cui risposte anafilattiche. Se si verifica una reazione allergica, richiedi immediatamente assistenza medica. Esamina i guanti per rilevare qualunque difetto o imperfezione, prima del loro utilizzo e dopo esser stati indossati. Introduci la mano nel guanto assicurandoti che tutto il palmo della mano resti sopra il pugno del guanto. Gettare dopo l'utilizzo secondo le norme vigenti.

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le confezioni aperte devono rimanere lontano dalla luce fluorescente e dalla luce solare. I guanti sono confezionati in un pacchetto, che è adeguato per il loro trasporto; conserva i guanti nel loro imballaggio originale quando non sono utilizzati.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Riferimento/colore	Taglia	EAN 13	DUN 14	TERMORETRAIBILE
CU-GNLTX-NT-BASA	S	8436026673379	18436026673376	28436026673373
	M	8436026673386	18436026673383	28436026673380
	L	8436026673393	18436026673390	28436026673397

Formato dell'unità minima di vendita (EAN): Pacchetto da 1 paio

Larghezza: 15 cm

Altezza: 26 cm

Lungo/profondo: 1 cm

Dispone di sacca/Termoretrazione interna: SI

Unità/Termoretraibile: 12

Termoretraibili/Confezione: 15

Confezione (DUN): 180 pacchetti

Larghezza: 26 cm

Altezza: 32 cm

Lungo/profondo: 41 cm

Strati/Pallet: 4

Confezioni/Strato: 7

Confezioni/Pallet: 28

Altezza pallet: 1,43 m

