

LUX
Cristallizzatore per marmo

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Liquido rigenerante cristallizzante per pavimenti in marmo e calcarei in genere.
Non utilizzabile su granito.

MODALITA' D'USO E APPLICAZIONE

A pavimento pulito e asciutto e senza residui di cera, spruzzare il prodotto puro (50/60 gr. per mq); passare subito con la macchina monospazzola 130-400 giri, munita di disco di trascinamento e disco bianco o paglietta di ferro. Lavorare la superficie fino a raggiungere il lucido desiderato. Operare su 2-3 mq per volta. A lavoro ultimato effettuare la scopatura ad umido.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso

COMPOSIZIONE

Miscela di fluorosilicati, cere emulsionate e tensioattivi in veicolo acquoso.

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

<input type="checkbox"/> ASPETTO	liquido
<input type="checkbox"/> COLORE	bianco/inodore
<input type="checkbox"/> PH	1,0 +/- 0,5
<input type="checkbox"/> RESIDUO SECCO %	26,0 +/- 0,5
<input type="checkbox"/> SOSTANZA ATTIVA %	26 +/- 0,5
<input type="checkbox"/> PESO SPECIFICO g/ml	1,050+- 0,05
<input type="checkbox"/> BIODEGRADABILITA'	conforme al Reg Ce 648/2004
<input type="checkbox"/> CONTENUTO IN FOSFORO %	non ne contiene

AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.



DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: info@dianos.net sito: www.dianos.net