



Diversey™

TASKI® Jontec Repello

Impregnante a base acquosa per superfici in pietra

Descrizione

Impregnante a base acquosa per la protezione di tutti i pavimenti e le superfici dure porose e non protette come cotto, gress, klinker, marmo, granito, ceramica, ecc. posizionati sia all'interno sia all'esterno degli edifici. Crea uno strato protettivo e repellente dello sporco sulle superfici, rendendo le procedure di pulizia più semplici. Il prodotto non lascia film visibili e lascia le superfici con il loro aspetto originario.

Caratteristiche principali

- Formula a base acqua
- Crea una protezione repellente dello sporco
- Mantiene l'aspetto originario di superfici e pavimenti
- Facile da applicare, con un odore neutro

Benefici


- Ecoresponsibile, ottimo repellente dello sporco di natura minerale e grassa
- Facilita i processi di manutenzione periodica, allunga gli intervalli di manutenzione
- Ritarda il formarsi di macchie trattenendole in superficie per un massimo di due ore
- Protegge i pavimenti mantenendone, allo stesso tempo, caratteristiche ed aspetto originari
- Facile da applicare e con un veloce tempo di asciugatura

Modalità d'uso

1. Utilizzare solo per trattare pavimenti perfettamente asciutti e puliti.
2. Agitare bene prima dell'uso.
3. Lavorare su aree di 2-3 m², versando il prodotto direttamente sul pavimento in pietra utilizzando un mop pulito oppure una pinza spandicera o anche una macchina monospazzola (<200 giri/min) con un disco rosso fino ad aver completamente inumidito la superficie.
4. Lasciar agire dai 3 ai 5 minuti senza lasciar asciugare completamente il pavimento (aggiungere eventualmente altro prodotto). Rimuovere l'eccesso di prodotto solo se necessario.
5. Ripetere il trattamento, se necessario, dopo 1-3 ore da quando la superficie è asciutta al tatto.

Dosaggi consigliati:

Pronto all'uso. Usare puro.



© A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



TASKI® Jontec Repello

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido giallo

pH (tal quale): ≈ 7

pH (in uso): ≈ 7

Peso specifico: 1.001 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diverseys.com. Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Per esclusivo uso professionale.

Compatibilità prodotto

La resa del prodotto può variare considerevolmente a seconda della porosità del pavimento. Prima di applicare il prodotto, verificare con acqua la porosità del pavimento al fine di determinare il quantitativo di prodotto necessario. In genere la resa è pari a 10 - 40 ml/m² (1 L di prodotto serve per 25 - 100 m²).

In alcuni casi (superfici scure protette), potrebbe essere visibile uno strato bianco di prodotto in eccesso sul pavimento; in questo caso, rimuovere l'eccesso di prodotto utilizzando un panno asciutto e pulito o una macchina aspiraliquidi. Nel caso in cui il pavimento si sia asciugato e sia rimasto bianco/non uniforme, utilizzare il sistema spray buffing con una monospazzola (<200giri/min) con disco rosso per aggiungere o spruzzare acqua direttamente sulla superficie.

I pavimenti possono risultare scivolosi quando c'è un eccesso di prodotto e il pavimento non è completamente asciutto.

Una volta asciutto il trattamento non modifica la scivolosità iniziale del pavimento.

Può essere usato a spruzzo su superfici ad altissima porosità.

Su pavimenti molto porosi l'assorbimento del prodotto potrebbe essere molto veloce; evitare di lasciar assorbire il prodotto velocemente distribuendo liquido sul pavimento utilizzando un mop oppure un applicatore al fine di evitare sprechi