



DiverseyTM

TASKI® Jontec Plaza

Sigillante emulsione per pavimenti in pietra 2-in-1

Descrizione

Emulsione ad elevata brillantezza particolarmente adatta per pavimenti in pietra, ceramica non vetrificata, terrazzo, palladiana, marmo, gres, klinker, cotto e porosi in genere. Il prodotto assicura un'eccellente aderenza sulla maggior parte delle pietre. Sigillante ed emulsione in un unico prodotto. L'alto potere sigillante permette di trattare anche i pavimenti duri più porosi senza dover applicare strati aggiuntivi.

Caratteristiche principali

- Forma un film protettivo antisdrucchiolo lucido
- Resiste al traffico
- Non ingiallisce
- Eccellente adesione ai pavimenti in pietra
- Resistente agli scivolamenti secondo gli accordi internazionali (ASTM D-2047)

Benefici


- Protegge il pavimento dal traffico e facilita le operazioni di pulizia
- Resistente contro graffi e segni neri
- Non ingiallisce sotto i raggi UV e ha un levelling uniforme
- Sicuro per gli operatori, i clienti e i pazienti
- Può essere usata sia come sigillante che come cera applicando diversi strati al fine di ottenere il livello di lucido desiderato, resistente al traffico

Modalità d'uso

1. Trattare solo i pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e completamente asciutti.
2. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera in strisce di 1-1,5 m, sovrapponendo le strisce quando sono ancora bagnate.
3. Applicare 1 strato sui pavimenti porosi per facilitare le operazioni di pulizia e mantenere inalterate le proprietà del pavimento
4. Applicare 2/3 strati per creare un effetto lucido che può essere mantenuto con i tradizionali metodi di manutenzione (lavasciuga, pulizia a spray, ecc) come sigillante per applicare uno strato di finitura (aspetto opaco o setta).
5. Lasciare asciugare completamente per 60 minuti dopo l'ultimo strato prima di l'apertura al traffico.

Dosaggi consigliati:

Il prodotto è pronto all'uso. Usare puro.



© A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



TASKI® Jontec Plaza

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido bianco latte

pH (tal quale): ≈ 9

pH (in uso): ≈ 9

Peso specifico: 1.03 g/cm^3

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Per esclusivo uso professionale. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C .

Compatibilità prodotto

Trattare solo pavimenti puliti a fondo, abbondantemente risciacquati e completamente asciutti. Non miscelare con altri prodotti o sostanze. Non usare all'aperto o in zone umide. Non usare sui pavimenti in ceramica smaltata.

Approvazioni

Testato secondo gli standard ASTM D-2047 che misurano il coefficiente d'attrito (scivolosità.)