



MAXX Magic S

DETERGENTE ULTRA-BAGNANTE

Soluzioni rispettose del clima, che evitano gli sprechi e proteggono le persone e il pianeta.



Prestazioni

- ▲ Prodotto ad alte prestazioni per varie aree di applicazione, incluse le pulizie industriali
- ▲ Rimuove rapidamente sporco e grasso

Efficienza

- ▲ Efficace a basse concentrazioni (a partire dallo 0,1%) per ottimizzare i costi delle pulizie
- ▲ Aumenta gli intervalli tra una pulizia e l'altra e offre risultati eccezionali, specialmente su superfici porose quali piastrelle non smaltate in aree con transito elevato
- ▲ Formulazione poco schiumosa, per pulizie manuali e con l'ausilio di macchine

Sicurezza

- ▲ Nessuna necessità di ulteriore formazione sulla sicurezza e di DPI aggiuntivi
- ▲ Codifica a colori per facilitarne l'identificazione e l'impiego
- ▲ La formulazione adatta a vari tipi di materiali consente di utilizzare il prodotto sulla maggior parte delle superfici dure resistenti all'acqua
- ▲ Prodotto con certificazione DIN 18032

Sostenibilità

- ▲ Riduce di circa il 60% le emissioni di CO₂ associate alla produzione e al trasporto*
- ▲ Riduce gli sprechi di circa il 50%*

*Dati basati sull'utilizzo di 1 litro di MAXX Magic S con una diluizione dello 0,1% rispetto a un prodotto Ecolab comparabile in una confezione standard da 1 litro con una diluizione dello 0,25%.



Istruzioni per l'uso



recommended



1. Consultare il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sull'utilizzo.

2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto.

3. Preparare la soluzione detergente in un secchio oppure nel serbatoio dell'acqua della lavasciuga. A seconda del tipo di sporco, versare 10-100 ml di MAXX Magic S in 10 litri d'acqua. Per le pulizie di mantenimento con sporco normale, miscelare 25 ml di MAXX Magic S in 10 litri di acqua fredda. Per la pulizia dei pavimenti con rivestimento in dispersione aquosa, utilizzare una concentrazione massima dell'1,5%.



4. Per la pulizia manuale dei pavimenti si raccomanda di utilizzare il prodotto in abbinamento ai panni in microfibra Ecolab.

5. Passare sulla superficie e lasciare asciugare. Si raccomanda l'uso di MAXX Brial S in abbinamento ai panni in microfibra polifix® con codifica a colori per evitare la contaminazione incrociata.

6. Non serve il risciacquo.

Istruzioni speciali

- ▲ Rispetto ai prodotti tradizionali è necessaria solo una piccola quantità di prodotto. Il corretto dosaggio riduce i costi e l'impatto ambientale. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- ▲ Prima dell'uso, testare la compatibilità con i materiali su una piccola area.
- ▲ Per la pulizia dei pavimenti, disporre dei segnali di pericolo "Attenzione: pavimento bagnato" e non toglierli fino a quando la superficie non è completamente asciutta.
- ▲ **Solo per uso professionale.** Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Informazioni di sicurezza

- ▲ Non miscelare con altri prodotti.
- ▲ Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza.

Condizioni di stoccaggio

- ▲ Conservare a una temperatura compresa tra 0 e 40°C, esclusivamente nella confezione originale chiusa.

Valore pH

7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	----	----	----	----

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522