



Strip-A-Way

Anticalcare per lavastoviglie commerciali

Strip-A-Way è un potente prodotto anticalcare per uso industriale

Prestazioni

- ▲ Rimuove velocemente e con facilità il calcare e i depositi minerali.
- ▲ Ideale per rimuovere il calcare da tutti i tipi di lavastoviglie, bollitori e altre apparecchiature per cucina soggette alla formazione di calcare.

Efficienza

- ▲ Per l'utilizzo regolare nelle aree con acqua dura .
- ▲ Mantiene le lavastoviglie efficienti al massimo.
- ▲ Scioglie anche i depositi di calcare più ostinati, agendo rapidamente a fondo.
- ▲ Prima dell'utilizzo, controllare sempre la compatibilità dei materiali con gli acidi. Non utilizzare su rame, leghe di zinco, smalti porosi, marmo e altri materiali sensibili agli acidi.

Sicurezza

- ▲ Utilizzo regolare come previsto dalle istruzioni del produttore.
- ▲ Privo di cloruro e di acidi cloridrici.



Istruzioni per l'uso



1. Consultare il piano d'igiene, l'etichetta del prodotto e la Scheda dati di sicurezza per informazioni dettagliate sull'utilizzo.




2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto.

OFF ON



3. Non dosare il detergente durante la procedura anticalcare (**spegnere l'unità di dosaggio e l'aspiratore**). Rimuovere dalla lavastoviglie qualsiasi stoviglia.



4. Svuotare tutte le vasche di lavaggio e riempirle con acqua pulita.



5. A seconda dei depositi di calcare, versare 5-25 ml/L di **Strip-A-Way** nelle vasche di lavaggio. Se necessario, spruzzare il prodotto su tutti gli elementi della zona di risciacquo utilizzando uno spruzzatore con pompa a pressione. Spruzzare ripetutamente per un breve periodo di tempo, in base ai depositi di calcare.

OFF ON



6. Avviare la lavastoviglie e lasciarla operare per 10-30 minuti senza stoviglie né detergente.

OFF ON



7. Fermare la lavastoviglie e svuotare tutte le vasche di lavaggio. Risciacquare con acqua pulita.

OFF ON



8. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita. Avviare nuovamente la lavastoviglie, lasciarla operare per un tempo breve e accendere il sistema di dosaggio del detergente.

Istruzioni speciali

- Non lavare le stoviglie durante la procedura anticalcare.
- Non utilizzare il prodotto sulle superfici sensibili agli acidi. Prima dell'utilizzo, controllare sempre la compatibilità dei materiali con gli acidi. Non utilizzare su rame, leghe di zinco, smalti porosi, marmo e altri materiali sensibili agli acidi.
- Utilizzabile unicamente con il dosatore Ecolab. Il tecnico specializzato Ecolab regolerà il sistema di dosaggio in base alle esigenze di lavaggio specifiche.
- Solo per uso professionale.**

Valore del Ph

0 1 2 3 4 5 6

Informazioni di sicurezza

- Non miscelare con altri prodotti.
- Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza del prodotto.

Condizioni di stoccaggio

- Conservare a una temperatura compresa tra -5 °C e 40 °C, esclusivamente nella confezione originale chiusa.

NOME PRODOTTO	CODICE ARTICOLO	CONFEZIONE	MATERIALE E PESO	IMPRONTA CO2 IN USO*
Strip-A-Way	9034890	2 x 5 litri	Tanica in Plastica: 188gr	0,57 kg CO2

Tutti i materiali dell'imballaggio sono idonei al riciclo (verificare le disposizioni del proprio comune)

*Carbon Footprint in uso calcolata in macchina con vasca da 23 L

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zürich
Switzerland

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522