

ALLUMATIC

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPECIFICO PER IL LAVAGGIO DI PENTOLE ED UTENSILI IN ALLUMINIO IN MACCHINE LAVASTOVIGLIE

1. USO CONSIGLIATO

L' **ALLUMATIC** è un detergente specifico per il lavaggio meccanico di utensili e pentole in alluminio in qualsiasi tipo di macchine professionali con dosaggio automatico.

Rimuove velocemente qualsiasi tipo di sporco come: grasso, olio, amido ecc., in qualunque tipo acqua: dolci, medie e dure.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

2. DOSAGGIO E APPLICAZIONE

Le dosi consigliate sono da ritenersi puramente indicative; per un dosaggio più accurato contattare il servizio tecnico che provvederà ad impostare le formule di lavaggio più appropriate alle vostre esigenze. Per un corretto utilizzo in ambito professionale, il prodotto deve essere applicato con pompa di dosaggio automatico.

Collegare la tanica di **ALLUMATIC** al dosatore specifico per il detergente e regolare il dosaggio in funzione della durezza dell'acqua di lavaggio secondo la seguente tabella:

| <u>ACQUA DOLCE 0-15 °F</u> | <u>ACQUA MEDIA 15-25 °F</u> | <u>ACQUA DURA >25 °F</u> |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2-4 g/L | 4-6 g/L | 6-8 g/L |

Si raccomanda una temperatura di esercizio in macchina di 45-50 °C.

ATTENZIONE! al primo utilizzo, risciacquare la pompa ed i tubicini del sistema di dosaggio, per evitare possibili cristallizzazioni dell'**ALLUMATIC** con gli eventuali prodotti diversi presenti negli stessi.

Per le elevate temperature dei lavaggi in lavastoviglie professionali si consiglia di non lavare: posate o stoviglie in legno, oggetti di vetro decorati e vasi di artigianato artistico delicati, stoviglie antiche, argento o ottone, spugne o panni e oggetti in gomma.

3. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto.....Liquido
Colore.....Giallo
Odore.....Etereo
Densità (g/l a 20°C).....1050 - 1150
pH (prodotto tal quale).....13,5

4. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute.

5. CONFEZIONAMENTO

Codice 16123 – Cartone 4 taniche da 6 kg

DETERMASH GROUP SRL
Via CREMASCA, 96 - 24052 AZZANO SAN PAOLO (BG)
Tel (+39) 0377.43 09 80
dmg@determashgroup.com | www.determashgroup.com

Nota:

Le informazioni e i dati qui contenuti non costituiscono specifiche di vendita. Le proprietà dei prodotti menzionate sono soggette a variazioni senza preavviso. Questo documento non implica alcuna responsabilità o garanzia relative alle prestazioni del prodotto.

E' responsabilità del cliente determinare se i prodotti della DETERMASH GROUP SRL sono idonei alle applicazioni desiderate e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e le procedure di smaltimento alle leggi in vigore e alle disposizioni governative.