



DESTAK

DISTACCANTE, SVERNICIANTE, SCOLLATUTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

DESTAK é un dissolvente a base acquosa, non infiammabile e biodegradabile. Scioglie tutti i tipi di colle, comprese le cianoacriliche. Questo permette di eliminare la colla residua dopo il distacco di moquette, manifesti, ecc. Toglie gocciolature e sbavature di colle, residui di autoadesivi e di nastri adesivi. Permette di scollare pezzi mal incollati per ricolliarli. Scioglie diversi tipi di vernice e di inchiostri. Può essere usato per rimuovere graffiti, scritte murali, macchie di biro, ecc.

DESTAK può essere additivato con il solvente SINERGIZZANTE PER DESTAK per aumentare il potere solvente del prodotto in caso di residui molto resistenti.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Eliminazione di colle: versare il prodotto sui residui fino a ricoprirle, lasciar agire per alcuni minuti e raschiare via con una lama non affilata. Risciacquare ed asciugare.

Nel caso di tessuti può essere necessario un lavaggio finale.

Rimozione di segni di pennarelli, graffiti, penne e biro: versare il prodotto sulle macchie e lasciare agire per qualche minuto, strofinare con panno (meglio se in microfibra) e risciacquare.

Rimozione di imbrattamenti di colle di manifesti, di vernici: spruzzare il prodotto od applicarlo a pennello. Lasciare agire alcuni minuti e rimuovere con spazzole o raschiare via. Risciacquare. Se necessario ripetere l'operazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	: liquido azzurro
pH	: 6,5 ± 0,2
Peso specifico	: 1.070 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	: 63%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici : conc.< 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'effetto di sonnolenza e vertigini si può manifestare per inalazione prolungata e ripetuta del prodotto puro.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza

Kemika SPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com