


# MAGIC SUELO BASE



**CRISTALLIZZATORE DI BASE PER  
PAVIMENTI IN MARMO E GRANIGLIA**



## CARATTERISTICHE GENERALI

**MAGIC SUELO BASE** è un prodotto liquido impiegato per la cristallizzazione di pavimenti in marmo, graniglia e marmettoni in combinazione con lana d'acciaio. **MAGIC SUELO BASE** consolida e leviga la superficie, chiude i pori e prepara il pavimento alla successiva cristallizzazione con **MAGIC SUELO BIANCO** di finitura, con cui si ottiene l'effetto lucidante.

## CONDIZIONI DI IMPIEGO

Lavare il pavimento con detergente o decerante per eliminare lo sporco ed ogni eventuale residuo di cere. Nel caso di pavimenti con graffi o molto porosi levigare con il sistema **DIAMANT FLEX**. Dopo la levigatura con il **DIAMANT FLEX G-800**, una volta che il pavimento è ben secco, si può effettuare la cristallizzazione con **MAGIC SUELO BASE**,

Spruzzare piccole quantità di **MAGIC SUELO BASE** e lavorare con monospazzola del tipo **NOVADISC 51 S**, munita di Disco **MAGIC** in lana d'acciaio, operando su 5-8 m<sup>2</sup> per volta. Passare fino ad asciugatura e ripetere l'applicazione 3-4 volte.

Usare più Dischi Magic per evitare che si bagnino troppo. La cristallizzazione avviene nel momento dell'asciugatura. I dischi lasciati asciugare per qualche minuto si possono immediatamente riutilizzare.

Successivamente usare **MAGIC SUELO BIANCO** di finitura per ottenere il grado di lucido desiderato. Ripassare 2-3 volte operando come sopra. Effettuare quindi la scopatura ad umido o con microfibra per togliere eventuali residui del disco.

Il pavimento così trattato può essere mantenuto lavando con il detergente a basso residuo **TOC** oppure con scopatura ad umido e ripristinando il film, quando necessario, con **SPRAYCLEAN B** con il metodo **SPRAYCLEAN B** con monospazzola e disco crema.

Per una manutenzione di tipo domestico usare **KEMICERA**.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido azzurro/verde
pH	1.5-2.5
Contenuto in sostanza attiva	27%
Peso specifico	1.177 g/ml

## AVVERTENZE

Applicare il prodotto su pavimento asciutto. Il prodotto è molto concentrato e presenta un leggero deposito sul fondo. Una semplice agitazione ripristina l'uniformità del prodotto.

### Etichettatura

### Pericolo

Nocivo se ingerito.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.



**KemikaSPA**



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494  
info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068  
www.kemikaspa.com