


METALSPRAY

SPRAY BUFFING CERANTE



CARATTERISTICHE GENERALI

METALSPRAY è un prodotto da utilizzarsi in abbinamento alle macchine per pavimenti ad alta velocità per il ripristino del film consumato delle cere metallizzate.

METALSPRAY fonde e rimuove parzialmente il vecchio film eliminando graffi, segni neri e sporco superficiale. Il film diviene estremamente lucido e migliora la sua resistenza al traffico.

METALSPRAY è disponibile anche in versione aerosol per una asciugatura più rapida.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Spruzzare **METALSPRAY** sul pavimento utilizzando un vaporizzatore manuale o applicato alla macchina. Stendere il prodotto lavorando 4-5 mq. alla volta, quindi ritornare sulla stessa zona per tirare a lucido il pavimento. La giusta scelta del disco e della macchina consente di ottenere dei risultati eccellenti. Per migliori risultati utilizzare NOVADISC 850 giri e NOVADISC 1500 giri. Usare con disco crema per alta velocità o meglio un disco in fibra naturale che ha struttura più aerea.

Non usare **METALSPRAY** per macchine con velocità superiore a 2000 giri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	emulsione bianca
pH	8.6 ± 0.2
Peso specifico	1.007 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	11%

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 24-05-2012 del Ministero dell'Ambiente. Disponibile dichiarazione di cui all'allegato B di tale decreto Conforme ai "Criteri Ambientali Minimi" previsti nelle specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Maggio 2012 (N.142).

Per questo è disponibile la dichiarazione di cui all'allegato B.

In particolare:

- contiene tensioattivi con biodegradabilità rapida aerobica di cui al punto 6.2.2
- NTA e EDTA: assenti
- non contiene sostanze di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.3 paragrafi a) e b)
- contenuto in COV (Composti organici volatili) è inferiore al 20%
- contenuto in fosforo (P) inf. 1%.

AVVERTENZE

Teme il gelo.

Prodotto classificato non pericoloso



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com