


ARDESIA 88

PROTETTIVO TONIFICANTE PER ARDESIA



CARATTERISTICHE GENERALI

ARDESIA 88 è una composizione di resine, cere e sostanze oleo-idrorepellenti per il trattamento di superfici in ardesia all'interno e all'esterno.

ARDESIA 88 preserva l'ardesia dallo sfarinamento, dai graffi e dall'assorbimento delle macchie e ripristina l'originale colore grigio scuro della superficie.

ARDESIA 88 forma sui pavimenti un film lucidabile che facilita la manutenzione.

Applicazioni periodiche nelle zone di maggior traffico consentono di preservare nel tempo la superficie.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per superfici esterne con fioritura: eliminare lo strato sfarinato mediante carteggiatura e/o lavaggio con il detergente acido DEKACID diluito massimo al 10% o DETAR al 10% e risciacquare. Per superfici esterne o interne con vecchi trattamenti utilizzare il DILUENTE B o il DEKA P per pulire a fondo e successivamente effettuare il lavaggio con DEKACID o DETAR diluiti (massimo al 10%) e risciacquare.

Quando la superficie è asciutta applicare **ARDESIA 88** con pennello o con panno.

Per i pavimenti: lavare con detergente sgrassante DEKA P o FLUID a seconda del grado di sporco. Nel caso di pavimenti nuovi utilizzare DETAR o DEKACID al 10%. Risciacquare sempre accuratamente e lasciare ben asciugare. Applicare una mano con spandicera e quando asciutto lucidare. Nel caso di pavimenti più rovinati che richiedono una maggior protezione applicare una seconda mano e dopo asciugamento lucidare con monospazzola o lucidatrice domestica munita di spazzola (per ardesia a spacco) o di disco bianco o crema. Per pavimenti e per tavoli o altre superfici compatte è conveniente applicare la prima mano diluita con il DILUENTE B al 20-30% per evitare accumuli eccessivi di prodotto. Per i pavimenti, per uniformare meglio le mani di stesura, vaporizzare il prodotto e stendere con macchina monospazzola munita di disco crema o rosso o con spazzola morbida nel caso di ardesia a spacco.

Il trattamento con **ARDESIA 88** è idrorepellente e impedisce la stesura di altre cere per la manutenzione. Utilizzare lo stesso **ARDESIA 88** con il metodo spray.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Aspetto | liquido grigio scuro |
| Peso specifico | 0.808 g/ml |
| Contenuto in sostanza attiva | 100% |
| Punto di infiammabilità | 43°C |

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494

info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068

www.kemikaspa.com