

DEFOS VERDE PLUS

DISINCROSTANTE CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE,
LAVATRICI E CIRCUITI D'ACQUA



CARATTERISTICHE GENERALI

DEFOS VERDE PLUS è un disincrostante per lavastoviglie e lavatrici a base di acido fosforico e agenti disperdenti.

Il prodotto solubilizza e rimuove le incrostazioni calcaree consentendo un buon funzionamento dei bracci di lavaggio e delle serpentine e le conserva più a lungo. È adatto per macchine particolarmente incrostate.

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per macchine lavastoviglie: a macchina vuota, in base al volume della vasca di lavaggio, preparare una soluzione al 20% di **DEFOS VERDE PLUS**. Far partire il programma di lavaggio, in genere la lavastoviglie prende acqua fredda che viene riscaldata fino alla temperatura impostata. Il **DEFOS VERDE PLUS** agisce già in fase di riscaldamento. Appena arrivata in temperatura parte il risciacquo. Terminata questa prima operazione svuotare la lavastoviglie, togliere il tappo troppo pieno e risciacquare per 5 minuti. Si suggerisce di ripetere il procedimento 2 volte. Durante questa attività i dosatori devono essere spenti.

Per lavatrici: inserire 100 g di **DEFOS VERDE PLUS** per litro d'acqua in ingresso nella macchina, direttamente nella vaschetta ed effettuare un lavaggio a 30°C.

Nel caso non fosse disponibile il dato dei litri di ingresso, verificare il livello di carico dell'acqua nel cilindro utilizzando la tabella specifica disponibile nel corso HORECA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido verde
pH	0.5
pH al 3%	1.0 ± 0.2
Peso specifico	1.261 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	41%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

AVVERTENZE

Etichettatura Pericolo



Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3264 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspas.com - www.kemikagroup.com

