


# TRAK

**PULITORE PER TRACCE  
DI GOMME**



## CARATTERISTICHE GENERALI

**TRAK** si utilizza per rimuovere le tracce nere di gomma lasciate dai carrelli elevatori e dalle auto e le macchie d'unto. Può essere utilizzato su cemento, su protettivi in resina o con EPOSIL e su pavimenti industriali di vario tipo.

## CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare il prodotto puro o diluito con acqua al 50%.

Lasciare agire alcuni minuti e lavorare con monospazzola o lavasciuga o manualmente utilizzando dischi, spazzole o panni abrasivi che non aggrediscano la protezione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Aspetto                      | liquido trasparente |
| pH all'1%                    | 8                   |
| Peso specifico               | 0.903 g/ml          |
| Contenuto in sostanza attiva | 99.28%              |

### Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi anionici conc. < 5%
- Tensioattivi non ionici conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

## AVVERTENZE

**TRAK** può aggredire certi tipi di resina. Effettuare una prova preliminare.

### Etichettatura Pericolo



Tossico se inalato. Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.