

SEMI-BAFF

**CERA METALLIZZATA PLASTICA
PER PAVIMENTI FLESSIBILI**



CARATTERISTICHE GENERALI

SEMI-BAFF è una cera metallizzata flessibile e plastica formulata particolarmente per la protezione di pavimenti in gomma bullonata, a buccia d'arancio o liscia morbida o PVC plastificato dove le normali cere metallizzate non hanno ancoraggio sufficiente e tendono a screpolare.

SEMI-BAFF utilizza la tecnica della doppia reticolazione che conferisce al film un'ottima resistenza ai segni del traffico ed al lavaggio con detergenti neutri come TOC, STABIREK SUPER C, SYNDE, detergenti sgrassanti come GRIT o REKORD e disinfettanti come KEMQUAT, SANNY, SANNY SUPER C, BIOSPOT e TOCSAN CX.

SEMI-BAFF può essere lucidata con macchine a media o alta velocità, se la gomma non presenta rilievi troppo accentuati.

La SEMI-BAFF NERA trova impiego anche per il trattamento dell'ardesia.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per pavimenti nuovi prima dell'inceratura eseguire un lavaggio a fondo con DEKA P o ECSTRA e risciacquare bene. Applicare il prodotto sul pavimento pulito ed asciutto in due mani.

Per la manutenzione eseguire una scopatura ad umido o con frange in microfibra Monokem SVE.

Per il lavaggio usare preferibilmente i panni in microfibra Monokem Riccio o i panni monouso a perdere Monny.

Per la manutenzione a secco utilizzare monospazzola a media od alta velocità con disco crema o in fibra naturale e METALSPRAY o SPRAY NC.

Per la deceratura occorre il decerante ECSTRA al 10% - 15%.

SEMI-BAFF è disponibile anche nelle seguenti versioni colorate: gialla, rossa, marrone, blu, grigia, nera, verde pisello e verde scuro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Emulsione bianca o colorata
pH	8.3 ± 0.2
Peso specifico	1.030 g/ml
Contenuto in sostanza secca	18%
Contenuto in sostanza attiva	26%
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	0.51



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspaspa.com

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

Conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” previsti nelle specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 Maggio 2012 (N.142).

Per questo è disponibile la dichiarazione di cui all’allegato B.

In particolare:

- contiene tensioattivi con biodegradabilità rapida aerobica di cui al punto 6.2.2
- NTA e EDTA: assenti
- non contiene sostanze di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.3 paragrafi a) e b)
- contenuto in COV (Composti organici volatili) assenti
- contenuto in fosforo (P) inf. 1%

AVVERTENZE

Teme il gelo.

Prodotto non classificato pericoloso



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com