

**DETERMASH GROUP Srl****ALLUMATIC**Codice ISS della miscela: 212
Data compilazione: 29/07/2022
Versione: 22.01
Pag. 1 a 1

Scheda Tecnica

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE

Ragione Sociale
Indirizzo
Località e Stato**DETERMASH GROUP Srl.**
Via Cremasca n. 96
24052 AZZANO SAN PAOLO (BG), italiaTelefono
E-mail**tel. 035.668695**
dmg@determashgroup.com

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente liquido concentrato specifico per il lavaggio di tegami, pentole e vassoi in alluminio sia manualmente che con l'ausilio di macchine lavastoviglie, lavapadelle o lavapezzi professionali. Adatto per essere utilizzato con tutti i tipi di acque, non lascia depositi calcarei sulle stoviglie, è indicato in presenza di acque dure. Particolarmente efficace nella rimozione di depositi di cibo e grassi particolarmente ostinati (salse, unti, macchie, grassi). Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.



MODALITÀ DI IMPIEGO

Regolare il dosaggio a seconda della durezza dell'acqua e del tipo di sporco. Sia per utilizzo manuale che per utilizzo meccanico seguire i dosaggi sotto riportati.

| DOSAGGI PER DUREZZA DELL'ACQUA (espressa in gradi francesi, °F) | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Dolce (< 15°F) | Media (15-25°F) | Dura (> 25°F) |
| 1-2 grammi / litro | 2-3 grammi / litro | 3-4 grammi / litro |

Se la macchina è munita di un dosatore automatico, regolarlo in modo da ottenere un'erogazione pari alla dose sopra indicata. Per utilizzo manuale o per macchina non dotata di pompa peristaltica versare il prodotto direttamente nella macchina lavastoviglie.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido trasparente
Colore: Incolore
Odore: Caratteristico
pH sul tal quale (20°C): 13,0 ± 1,0
Punto di fusione: < 0°C
Punto di ebollizione: > 100°C
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Solubilità in acqua (20°C): Completa
Peso specifico (20°C): 1,21 ± 0,05 g/ml
Contenuto in fosforo (come P): < 3%