

	DETERMASH GROUP Srl	Codice ISS della miscela: 125 Data compilazione: 23/06/2021 Versione: 21.01 Pag. 1 a 1
	Mash 25 Cera Metallizzata	

Scheda Tecnica

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE

Ragione Sociale
Indirizzo
Località e Stato

DETERMASH GROUP Srl.
Via Cremasca n. 96
24052 AZZANO SAN PAOLO (BG), Italia

Telefono
E-mail

tel. 035.668695
dmg@determashgroup.com

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cera metallizzata ad elevata resistenza per il trattamento di pavimenti in PVC, gomma, linoleum, bullonati, marmi e graniglie, grès, porfido e pietra. Forma sul pavimento un film di particolare lucentezza garantendo un "effetto bagnato" resistente sia all'acqua che ai comuni detergenti neutri. Ha una durata di circa 4-6 mesi, effettuare di tanto in tanto un'applicazione di mantenimento diluendo la cera al 50% in acqua.



MODALITÀ DI IMPIEGO

Lavare accuratamente il pavimento lasciare asciugare poi distribuire in modo uniforme con un canovaccio partendo da un lato dell'ambiente. Lasciare asciugare e stendere un secondo strato partendo dal lato opposto. Con un litro di prodotto si possono incerare da 50 a 100 metri quadrati di superficie, a seconda dello spessore di film che si desidera stendere.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido opalescente
Colore: Bianco latte
Odore: Tipico
pH sul tal quale (20°C): $8,0 \pm 0,5$
Punto di fusione: $< 0^{\circ}\text{C}$
Punto di ebollizione: $> 100^{\circ}\text{C}$
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Solubilità in acqua (20°C): Completa
Peso specifico (20°C): $1,02 \pm 0,01 \text{ g/ml}$
Contenuto in fosforo (come P): Assente