



## SCHEDA TECNICA

# AUTOSEC 2.0

## DETERGENTE CON EFFETTO AUTOASCIUGANTE

### CAMPO DI APPLICAZIONE

AUTOSEC 2.0 è un prodotto di prelavaggio con effetto autoasciugante per la pulizia esterna di camion, autobus, tram, materiale rotabile. Al risciacquo, l'acqua si ritira in modo omogeneo, permettendo un'asciugatura uniforme e senza residui, e un risultato finale brillante.

### CARATTERISTICHE

Caratteristiche fisiche:	liquido
Valore del pH (1%) a 20°C:	13.5
Densità a 20°C:	1.08 g/cm <sup>3</sup>
Idrosolubilità:	completamente miscibile

### MODO D'USO E DILUIZIONI

Con nebulizzatore: diluire in acqua tra 2 e 5%. Nebulizzare sul veicolo dal basso verso l'alto, lasciare agire per circa 2 minuti. Sciacquare con acqua pulita dall'alto verso il basso.

Con dispositivi schiumogeni: utilizzabile con qualsiasi tipo di dispositivo schiumogeno. Il dosaggio varia a seconda del dispositivo (consultare il nostro servizio tecnico).

Con alta pressione: il dosaggio in uscita deve variare da 0,5 a 2%. Può essere utilizzato a freddo, ma si consiglia una temperatura compresa tra 40 e 50°C, per aumentare la qualità della pulizia.

Manutenzione manuale: diluire da 50 a 150ml di prodotto in un secchio da 5 litri con acqua calda. Applicare con una spugna. Se necessario, strofinare con una spazzola. Quindi, sciacquare con acqua pulita dall'alto verso il basso.

Se possibile sciacquare a bassa pressione.

**AVVERTENZE:** lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non applicare su superfici calde. In presenza di temperature elevate, umidificare preventivamente la carrozzeria. Non lasciare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. In ogni caso, sciacquare sempre con acqua pulita.

**USO PROFESSIONALE.**

### CONTENUTO

Tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri  $\geq 5 \leq 15\%$

### BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detergenti.

### FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 25Kg

*MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.*