



SCHEMA TECNICA

C1

PRELAVAGGIO SCHIUMOGENO POLIVALENTE

CAMPO DI APPLICAZIONE

C1 è un prelavaggio schiumogeno dalle spiccate doti di detergenza, sia in acque dolci che dure, che lascia la carrozzeria pulita e lucida, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo.

VANTAGGI

C1 possiede un elevato potere schiumogeno che lo rende specifico per lavaggi con uso di foam gun o nebulizzatori schiumogeni.

La schiuma prodotta contiene un elevato grado di prodotto attivo che pulisce in profondità anche lo sporco più ostinato.

CARATTERISTICHE

Valore del pH a 20°C: > 12

Caratteristiche fisiche: liquido giallo chiaro

Densità a 20°C: 1,09 g/cm³

Idrosolubilità: completamente miscibile

MODO D'USO E DILUIZIONI

Nella pistola foam gun diluire il prodotto 1:3 ed erogare il getto uniformemente sulla superficie da trattare. Tramite nebulizzatore diluire da 1:40 a 1:50 in acqua.

USO PROFESSIONALE.

CONTENUTO

Tensioattivi anionici ≥5 - <15% fosfonati, tensioattivi non ionici, EDTA ed i sali <5%

BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detergenti.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 12, 25 Kg

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.