



SCHEDA TECNICA

MAFRASOL

DETERGENTE POLISH

CAMPO DI APPLICAZIONE

MAFRASOL è un prodotto emolliente di elevata qualità per il lavaggio rapido di autovetture, autocarri, cisterne, coperture telate, caravans e camper. Il prodotto pulisce a fondo smog e sporco, anche il più persistente, ed ha un'ottima compatibilità con ogni tipo di cera durante il ciclo di lavaggio a spazzole. MAFRASOL è inoltre eccellente come detergente nei box self-service.

CARATTERISTICHE

Valore del pH a 20°C:	<11,5
Caratteristiche fisiche:	liquido rosso chiaro
Densità a 20°C:	1,1 g/cm ³
Solubilità:	completamente miscibile

MODO D'USO E DILUIZIONI

DILUIZIONE: 1 L di prodotto in 20/40 L di acqua a seconda del veicolo da pulire e dello sporco presente. Nei box self-service, così come nei tunnel di lavaggio, fare aspirare 20/30 g. di prodotto a vettura.

MODO D'USO: preparare la miscela (acqua e prodotto) e col nebulizzatore spruzzare in modo uniforme iniziando dal basso in alto, quindi, risciacquare con l'idropulitrice o direttamente sotto gli spazzoloni.

AVVERTENZE: non usare il prodotto sulle motociclette. Nel caso di vernici vecchie e ossidate, evitare di lavarle quando queste sono calde.

USO PROFESSIONALE..

CONTENUTO

Tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici, EDTA ed i sali, fosfonati, fosfati, tensioattivi anionici, profumo <5%

BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detersivi.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 6, 12, 25Kg
Fusto da 220Kg
Cubo da 1000Kg