

SOUL

DETERGENTE A BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

SOUL è un detergente creato dalla combinazione di uno speciale mix di solventi. Il prodotto è stato formulato appositamente per il lavaggio delle cisterne che trasportano prodotti di difficile asportazione, come alcuni tipi di polioli, siliconi, additivi per lubrificanti prodotti della gamma Infineum C, Exxon. Per casi specifici si prega di contattare i nostri tecnici.

VANTAGGI

È un detergente ad azione lenta, specifico per essere usato negli impianti con bassa movimentazione o che possono permettersi di far sostare i Tank in pretrattamento.
È un prodotto considerato sicuro, con un flash point alto, adatto alle aziende che vogliono un elevato standard di sicurezza.
SOUL non contiene sostanze esplosive, come l'acetone, e mostra bassa infiammabilità e basso rischio di innesci.

CARATTERISTICHE

Stato fisico	liquido incolore
Valore del pH a 20°C	n.a.
Densità a 20°C	0,81 g/cm ³
Flash point	78°C
Solubilità in acqua	Non miscibile

MODO D'USO E DILUIZIONI

Il prodotto viene utilizzato puro. Quantità necessaria: dai 2 ai 4L a scomparto
1) La prima operazione dopo l'arrivo della cisterna è scaricare bene il prodotto residuo; scaldare fino alla liquefazione e alla fuoriuscita del prodotto per caduta, mettendo la cisterna in pendenza con i soffioni delle sospensioni del tir
2) Inserire il detergente dagli oblò superiori con una caraffa e lasciarlo agire. Il tempo di azione deve essere proporzionato alla densità del prodotto da eliminare. Se il prodotto non è



SCHEDA TECNICA

DATA 4/10/2021
REVISIONE 1.0

eccessivamente denso, è possibile utilizzarlo in testina Atex dedicata

3) Nella prima fase di risciacquo, è possibile utilizzare detergenti alcalini, quali *AK47 PLUS* o *AC 65 STRONG*, in caso di residui e untoosità.

Per ulteriori dettagli si prega di contattare i nostri tecnici
USO PROFESSIONALE

FORMATI DISPONIBILI

200L, 1000L

MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46 - 20021 Baranzate (MI) Italy
Tel. +39 02.3569981 - Fax +39 02.35699800
Reg. Imp. / C.F. / P. IVA IT02916980960
R. E. A. MI 1602605 Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.
www.mafra.com e-mail: info@mafra.it

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.