



SCHEMA TECNICA

SVITING RAPID

SBLOCCANTE RAPIDO

CAMPO DI APPLICAZIONE

SVITING RAPID, grazie alla sua azione penetrante, riesce a sciogliere rapidamente l'ossido e ad espellere i residui ferrosi e qualunque tipo di impurità. SVITING RAPID esercita anche un'utile azione lubrificante e detergente su pezzi metallici accoppiati e bloccati da ruggine e incrostazioni.

VANTAGGI

Il prodotto è quindi indispensabile per sbloccare viti, dadi, bulloni, serrature, cerniere e raccorderie ossidate dal tempo senza danneggiare parti in gomma o verniciate.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche fisiche: aerosol giallo scuro
Densità a 20°C: 0.83 g/cm³
pH a 20°C: n.a.

MODO D'USO

Spruzzare sulle parti da sbloccare o da pulire, quindi attendere qualche secondo perché il prodotto esplichi la sua azione penetrante. Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

FORMATI DISPONIBILI

Bombola da 200 / 500 mL

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.