



# SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
38/09	18.08.2022	7	ADVE	DG	ADVE	1 di 1

## DISGORGANTE Lt 1,000 AMACASA

Imballo da 12 pz

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione	:	Flacone rotondo in PEHD colore arancio
Tappo	:	Salva Bimbo in PP colore blu
Codice articolo	:	100405000336
Codice EAN prodotto	:	8004393000335
Contenuto netto prodotto	:	Lt 1,000 (+/- 5%)
Peso lordo prodotto	:	kg 1,150 (+/- 5%)
Dimensione prodotto	:	H x L in cm : 26,4 x 8,3

### IMBALLO PRIMARIO

Prodotti per imballo	:	12 flaconi in scatola di cartone colore avana
Codice ITF	:	08004393000991
Peso lordo imballo	:	kg 14,100 circa
Dimensioni imballo	:	H x L x P in cm : 27 x 25,5 x 34

### PALLETIZZAZIONE

Tipo pallet	:	EPAL
Imballi per strato	:	10
Strati	:	5
Imballi per pallet	:	50
Totale prodotti per pallet	:	600
Peso lordo per pallet	:	kg 720 circa (compreso peso pallet)
Dimensione pallet	:	H x L x P in cm : 150 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

### DESTINAZIONE D'USO

Il Disgorgante Alcalino è indicato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc.

### MODALITA' D'USO

Un flacone di DISGORGANTE contiene 6 dosi. Nel caso di scarichi parzialmente otturati versare una o due dosi di prodotto nello scarico, anche in presenza di acqua stagnante ed attendere circa 2 ore prima di far scorrere l'acqua, possibilmente calda, ma non bollente. Per scarichi completamente otturati versare circa metà del contenuto del flacone ed attendere 3-4 ore prima di far scorrere l'acqua. Nei casi più difficili ripetere l'operazione aggiungendo una o due dosi. Attendere almeno 30 minuti tra un trattamento e l'altro avendo cura di far scorrere l'acqua dopo ogni operazione. Non sostare in prossimità dello scarico durante l'attesa: la reazione può sviluppare calore. Richiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.

Evitare il contatto con acidi e metalli come alluminio, stagno, piombo e superfici dorate. Nel caso di superfici smaltate, vasche idromassaggio, superfici colorate, assicurarsi della resistenza dei colori e dello smalto provando in una zona nascosta. Nel caso di otturazioni in scarichi di piccole dimensioni dimezzare la dose d'uso. **Non utilizzare il Disgorgante con acidi, candeggina o altri prodotti per la pulizia della casa. Non utilizzare con la ventosa.**

### SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.



### NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 - 25018 Montichiari (BS) - Casella Postale 120  
Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500  
Codice Fiscale 01600910176 - Partita IVA 00641350988 - www.newfador.it  
info@newfador.it - amministrazione@pec.newfador.it - Codice SDI SUBM70N