

Scheda Prodotto

RICAMBIO MOP TNT RITORTO ATTACCO VITE GR.280

Dati descrittivi	
Descrizione:	Ricambio mop tnt ritorto gr.280
Codice gestionale:	11306.r banda rossa 11306.a banda azzurra 11306.v banda verde 11306.g banda rgialla 11306 banda bianca



Dati tecnici	
Composizione filato:	Tnt ritorto bianco viscosa /poliestere
Peso standard:	Gr. 280 (+/- gr. 5)
Lunghezza standard:	Cm 85 (+/- cm.2)
Larghezza standard:	Mm 150 (+/- mm.10)

Utilizzo, modalità, consigli per un buon utilizzo	
Modalità di utilizzo:	Il mop in tnt ritorto è un mop leggero e resistente. La ritorcitura del tnt conferisce ulteriore resistenza e maggior durata al prodotto nonchè un minor volume e quindi maggior facilità nella fase di strizzamento, rispetto al mop in tnt liscio (pur mantenendo le stesse capacità di assorbenza). Per l'utilizzo è necessario montare il mop su apposita pinza (vedi prodotti complementari) con attacco universale per la connessione al manico(vedi prodotti complementari) . Immergere poi il mop in acqua e detergente e strizzarlo con la apposita pressa industriale : ora il mop è pronto per lavare.
Metri quadri medi puliti prima di ogni risciacquo:	A seconda delle condizioni di sporco e della porosità della superficie, tra i 10 e i 20 metri quadri.
Tipo di pulizia:	Il mop in TNT è indicato per la pulizia di pavimenti interni (alberghi, uffici, ospedali, stazioni, aeroporti ecc....) con livello di sporco medio alto.
Dimensioni ambienti:	il mop da gr. 280 è indicato per la pulizia di ambienti di medie, grandi dimensioni. Possibilmente privi di ostacoli

Manutenzione: consigli per una maggior durata del mop

Max temperatura di lavaggio consigliata:	30°
Modalità di lavaggio in lavasciuga:	Si consiglia di lavare il mop nelle apposite reti così da contenere meglio il mop e da preservare la macchina da eventuali distacchi di fili di tnt.
Sapone di lavaggio:	Si consiglia l'utilizzo di detergente neutro (non utilizzare cloro o candeggina, non utilizzare ammorbidente, non utilizzare detergenti alcalini con ph <11).
Asciugatura:	Dopo la centrifuga (numero massimo di giri consigliato : 1000) asciugare il mop in maniera naturale (non asciugare in essiccatore).
Numero massimo di lavaggi:	Numero 10 lavaggi in lavatrice massimo garantiti seguendo le corrette istruzioni.

Riferimenti confezione

Numero:	40pz.
Dimensioni:	mm.600x405x380(h)
Volume:	m ³ 0,0923
Peso Netto:	Kg. 8,40
Peso Lordo:	Kg. 9,64

Riferimenti pallet standard

Numero:	20 Scatole
N.ro MOP:	600 Pz.
Volume totale:	80x120x(212+15)=2,179 m ³
Peso Lordo:	20+20x9,64=212,80

Articoli complementari

Art. 72611.14.r rosso Art. 72611.14.g giallo Art. 72611.14.v verde Art. 72611.14.a blue	Manico attacco a vite in alluminio cm 140 (richiedi la scheda tecnica)	
Art. 16600	Pinza in plastica con attacco universale (richiedi la scheda tecnica)	

DATA : FEBBRAIO 2018

N.RO INTERNO SCHEDA : 0002.113006.02

I dati indicati nella presente scheda tecnica sono da considerarsi puramente indicativi;
la Taxon si riserva la facoltà di variarli senza alcun preavviso.