



Think ahead.

# Tork Xpress® Asciugamani

150299



## Descrizione

Soddisfa le esigenze di base di asciugatura delle mani con gli asciugamani intercalati Tork Xpress® Soft Universal, in grado di assicurare un buon ritorno sull'investimento. Questi asciugamani sono indicati per le aree bagno a media affluenza e sono compatibili con i dispenser di asciugamani intercalati Tork Xpress®. Pensati per i piccoli spazi, possono offrire agli ospiti comfort e igiene al tempo stesso.

- Asciugamani per esigenze di base dal prezzo contenuto
- Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene
- Universal
- 100% riciclato
- Confezione Tork Easy Handling®
- Dispenser predisposti per Tork Vision Pulizia
- IoT

## Certificazioni prodotto



## Dettagli di Prodotto

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Stampa              | No      |
| Larghezza aperto    | 21,3 cm |
| Larghezza (piegato) | 21,3 cm |
| Goffratura          | Sì      |
| Lunghezza (piegato) | 7,8 cm  |
| Numero veli         | 2       |
| Lunghezza (aperto)  | 23,4 cm |
| Sistema             | H2      |
| Colore              | Bianco  |

## Informazioni sulla spedizione

|                            | Unità di consumo (CON) | Unità di trasporto (TRP) | Pallet (PAL)    |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| EAN                        | 7322540723670          | 7322540723687            | 7322540752410   |
| Materiale della confezione | Banderole              | Carton                   | -               |
| Pezzi                      | 237                    | 4740 (20 CON)            | 151680 (32 TRP) |
| Altezza                    | 150 mm                 | 234 mm                   | 2.022 mm        |
| Lunghezza                  | 78 mm                  | 603 mm                   | 1.200 mm        |
| Larghezza                  | 213 mm                 | 403 mm                   | 800 mm          |
| Peso lordo                 | 406,74 g               | 8,69 kg                  | 278,18 kg       |
| Peso netto                 | 401,63 g               | 8,03 kg                  | 257,04 kg       |
| Formato                    | 2,49 dm3               | 56,86 dm3                | 1,82 m3         |
| Streti per pallet          | -                      | -                        | 8               |
| Colli per strato           | -                      | -                        | 4               |



Think ahead.

# Tork Xpress® Asciugamani

150299

## Prodotti compatibili



**Tork Xpress H2 Disp Asciugamani bianco**  
552000



**Tork Xpress H2 Disp Asciugamani nero**  
552008



**Tork Xpress H2 Disp Mini Asciug. bianco**  
552100



**Tork Xpress H2 Disp Count. Asciug. nero**  
552208

## Certificazione ambientale

### Contenuto

Il prodotto è realizzato con:

Fibre riciclate  
Sostanze chimiche

I materiali di imballaggio sono realizzati in carta o plastica.

### Materiale

Fibre riciclate

Il riciclo della carta consente un uso efficiente delle risorse, in quanto le fibre di legno vengono usate più di una volta.

Per garantire prodotti igienici e sicuri, la qualità e la purezza della carta riciclata deve soddisfare standard elevati in ogni fase della catena di produzione (raccolta, cernita, trasporto, stoccaggio, utilizzo).

Le fibre riciclate possono essere ottenute da diversi tipi di carta di recupero, come la carta da giornale, le riviste, gli scarti d'ufficio, i bicchieri di carta, i cartoni per bevande, le scatole di cartone ondulato, e gli asciugamani di carta. La scelta dei tipi di carta riciclata viene fatta per ogni prodotto, a seconda dei suoi requisiti specifici in termini di prestazioni e luminosità. La carta viene disciolta in acqua, lavata e trattata con sostanze chimiche ad alta temperatura, e setacciata per eliminare le impurità.

Lo sbiancamento della polpa usata per la carta, è principalmente un processo per rimuovere le sostanze che possono influire negativamente su importanti proprietà del prodotto finito, come la purezza, l'assorbimento, la resistenza e il colore.

Lo sbiancamento della polpa rigenerata viene effettuato con agenti candeggianti privi di cloro (perossido di idrogeno e ditionito di sodio). Alcuni dei nostri prodotti vengono sbiancati, altri no.

Per lo sbiancamento dei prodotti utilizziamo agenti candeggianti (per aumentare la brillantezza della polpa di legno ricavata dalla carta riciclata).

### Sostanze chimiche

Tutte le sostanze chimiche (adiuvanti di processo e additivi) sono sottoposte a valutazione per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e il loro impatto sull'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro.

Per controllare le prestazioni dei prodotti utilizziamo i seguenti additivi:

- Agenti di resistenza ad umido (per panni e asciugamani)

- Agenti di resistenza a secco (usati insieme al trattamento meccanico della polpa di legno per realizzare prodotti resistenti come i panni)
- Coloranti e fissanti per la carta colorata (per garantire una perfetta tenuta dei colori)
- Inchiostri (pigmenti con carrier e fissativi) per i prodotti con stampa
- Colla idrosolubile per garantire l'integrità dei prodotti multivelo

Nella maggior parte delle nostre cartiere non aggiungiamo sbiancanti ottici, che vengono tuttavia spesso impiegati nella carta riciclata usata per la stampa.

Nei prodotti per l'igiene professionale non vengono utilizzati ammorbidenti.

L'elevata qualità dei prodotti è garantita da efficienti sistemi di gestione dell'igiene e della qualità dalla produzione, allo stoccaggio, fino al trasporto.

Per assicurare una qualità uniforme a livello di processi e prodotti, il ciclo di produzione della carta è supportato dai seguenti adiuvanti chimici/di processo:

- antischiumogeni (tensioattivi e agenti disperdenti)
- regolatori di pH (idrossido di sodio e acido solforico)
- adiuvanti di ritenzione (sostanze chimiche in grado di favorire l'agglomerazione delle fibre più piccole per evitarne la dispersione)
- rivestimenti chimici (finalizzati a controllare la crespatura della carta rendendola più morbida e assorbente)

Per il ricondizionamento e l'utilizzo delle fibre riciclate usiamo:

- Adiuvanti per la riconversione in polpa di legno (sostanze chimiche in grado di contribuire alla trasformazione in polpa di legno della carta resistente all'acqua)
- Flocculanti chimici (sostanze in grado di contribuire alla rimozione dalla carta riciclata delle sostanze di carica e degli inchiostri usati in stampa)
- Agenti sbiancanti (per aumentare la brillantezza della polpa di legno ricavata dalla carta riciclata)

Per la depurazione delle nostre acque reflue utilizziamo agenti flocculanti e nutrienti per il trattamento biologico, al fine di garantire che non vi sia alcun impatto negativo sulla qualità delle acque da parte dei nostri stabilimenti.

## Contatto alimentare

Questo prodotto soddisfa i requisiti legislativi per i materiali destinati al contatto con gli alimenti, come confermato da certificazione esterna di enti terzi. Il prodotto è considerato sicuro per la pulizia e l'asciugatura delle superfici destinate al contatto alimentare e può occasionalmente venire a contatto con alimenti per brevi periodi di tempo.

## Certificazione ambientale

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione EU Ecolabel con il numero di certificato SE/004/001.

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione Blauer Engel con il numero di certificato 41128.

## Imballaggio

Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì

## Data di creazione e ultima revisione dell'articolo

Data di pubblicazione: 21-11-2022

Data di revisione: 05-01-2026

## Produzione

Questo articolo è prodotto nello stabilimento Hondouville - FR ed è certificato sulla base di quanto confermato in ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), BRC-IoP, ISO 45001, ISO 50001 e FSC Chain-Of-Custody.



Think ahead.

# Tork Xpress® Asciugamani

150299

## Smaltimento

Questo prodotto è per lo più usato per l'igiene personale e può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia