



## CARATTERISTICHE

Carrello multiuso in polipropilene/acciaio (conforme alle disposizioni CAM).

Le parti in acciaio sono trattate con verniciatura epossidica antiruggine e antiossidante che garantisce un'elevata resistenza verso agenti chimici, atmosferici e radiazioni UV. Spessore tubo 1,5 mm. Diametro tubo 22 mm. Il tubo del montante è dotato di conifica con fissaggio a vite, rondella e dado a farfalla. Il reggisacco è agganciato direttamente al montante con sistema ad incastro e fissaggio a vite. Le ruote sono fissate su bussole filettate in ottone inserite a caldo.

art. **IdeaTop C H**

Carrello multiuso



111 x 54 x 105h cm



35 Kg



1 Pz/Cartone

## STRUTTURA

- 1 Base in polipropilene copolimero
- 1 Prolunga per base
- 5 Ruote in gomma naturale Ø 100 mm senza freno con filetto 10x15 (art. 21008)
- 2 Spalle in acciaio di cui 1 con maniglia e con reggisacco integrato dotato di semianelli per blocco sacchi, 2 portamanico in gomma e 4 agganci
- 1 Vassoio in plastica completo di 2 riduttori
- 2 Secchi in plastica riciclata 4 lt (grigio con manico rosso / grigio con manico giallo)
- 1 Secchio in plastica riciclata 6 lt (grigio con manico grigio)
- 4 Guide cassette
- 1 Cassetto piccolo 20 lt con guide e paracolpi
- 1 Cassetto grande 30 lt con guide e paracolpi
- 2 Coperture cassetto con bloccaggio
- 1 Cestello portasecchio 22 lt
- 2 Secchi in plastica riciclata 22 lt (grigio con manico grigio / grigio con manico rosso)
- 1 Kit TOUCH FREE SYSTEM (coppia alette per secchio rett. 22 lt)

## ACCESSORI DI SERIE

- 4 Agganci integrati al reggisacco
- 2 Portamanico integrati al reggisacco
- 2 Coperture cassetto con bloccaggio
- 1 kit TOUCH FREE SYSTEM (coppia alette per secchio rett. 22 lt)

## OPTIONAL

- 1 Coperchio con o senza leggio (grigio scuro)
- 1 Sacco estetico in nylon 120 lt (grigio scuro)
- 1 Dosatore Tecno-Shower
- 1 Telaio TOUCH FREE SYSTEM

## CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE



Certificazione  
di qualità



Certificazione  
ambientale

Disponibile Dichiarazione di Conformità e Attestato di Conformità emesso dall'ente di certificazione esterno RINA SPA

www.vdm.it

Le immagini hanno carattere puramente illustrativo.

