



consulting concept know-how **equipment** products academy service

Wetrok Monomatic



## Aumentate la potenza con la nostra nuova spazzatrice Monomatic!

Come occupare sempre i primi posti nel rally della pulizia? La nuova spazzatrice della Serie Wetrok lo rende possibile! Lo stile funzionale e la potenza elevata consentono di pulire ogni tipo di superficie, di accedere agli spazi più fondi, di avviarla senza sforzi grazie alla breve fase di start. Offre inoltre una comoda maneggevolezza grazie ad un'ottima distribuzione del peso e ad un'attrezzatura perfetta per ogni posto d'impiego. Sia che si usi la Monomatic I per pulire il calcestruzzo lavato o che si usi la Monomatic Ultraspeed per la lucidatura a specchio di superfici estese, ogni modello presenta le ideali condizioni per offrire un'esperienza unica di guida sia per gli uomini che per le donne.



1



2

### I vantaggi di Wetrok Monomatic

- Pulizia efficace dei bordi grazie alla possibilità di passare sotto gli oggetti bassi
- Campo d'impiego esteso grazie alla potenza elevata del motore
- Lavorare con ergonomia grazie all'ottima distribuzione del peso e alla continua variazione del timone
- Costi ridotti di manutenzione grazie a materiali anticorrosivi

### 1 Efficienza elevata grazie alla possibilità di pulire sotto gli oggetti.

Con la macchina Monomatic arrivate ovunque senza dover interrompere il vostro ciclo lavorativo. Potete pulire senza problemi anche sotto oggetti bassi come radiatori, ripiani e tavoli che si trovano ad un'altezza di 10 cm. Risparmiate così la faticosa pulizia a mano ottenendo dei risultati ottimi e in breve tempo.



3

**2 «Power-Start» e forza di torsione costante per gli impieghi più svariati.**

Calcestruzzo lavato, suolo industriale, granito? Non c'è nessun problema per la Monomatic, poiché questa macchina è abituata a lavorare duramente e pulisce senza sforzo pavimenti estremamente strutturati grazie all'elevata fase di rotazione. Una volta avviata, questa macchina funziona in modo ottimale: fatevi travolgere dalla sua potente rotazione!

**3 Lavorare senza stancarsi e in modo ergonomico grazie a un'ottima distribuzione del peso.**

Nella macchina Monomatic, il peso si trova proprio lì dove è necessario – possibilmente in profondità, vicino alle spazzole e ai dischi di trascinamento. La macchina è bilanciata in modo ottimale e contribuisce in questo modo a un funzionamento silenzioso. Potete quindi lavorare senza interruzioni raggiungendo dei perfetti risultati di pulizia.

**Qualità elevata per gli impieghi più duri e regolari di pulizia a fondo.**

Materiali resistenti alla corrosione contribuiscono ad una lunga durata della macchina e garantiscono l'affidabile qualità Wetrok: Swiss Made.

## Dati tecnici e accessori



### Dati tecnici

<b>Wetrok Monomatic</b>	<b>LS</b>	<b>I</b>	<b>DS</b>	<b>HS</b>	<b>US</b>
No. Articolo	20.050	20.052	20.054	20.056	20.058
Collegamento alla rete	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Numero di giri delle spazzole	162 1/min	120 1/min	170/340 1/min	400 1/min	1100 1/min
Potenza	1200 W	1600 W	1500 W	1500 W	1800 W
Fase di rotazione	55 Nm	95 Nm	51/28.5 Nm	28.5 Nm	15.5 Nm
Larghezza di lavorazione	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	500 mm
Peso incl. i dischi di trascinamento a tamponi (PAS)	34 kg	43 kg	35 kg	34 kg	45 kg
Altezza per pulire al di sotto (incl. PAS e tamponi)	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	-
Altezza sopra il motore (incl. PAS e tamponi)	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Lunghezza del cavo di collegamento	12.5 m	12.5 m	12.5 m	12.5 m	20.5 m
Ruote di trasporto	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Classe di protezione	I	I	I	I	I
Livello di pressione sonora	57 dB	57 dB	51 dB	58 dB	56 dB

### Metodi

Pulire con spray	•	•	•	(•)	
Lucidatura			•	•	•
Lavaggio a secco	•	•	•		
Levigare sul bagnato o sull'asciutto	•	•			
Strofinare sul bagnato	•	•	•		
Metodo a tamponi sul tappeto	•	•	(•)		
Sciamponare sul bagnato	•	•	•		

• Applicazione consigliata (•) Eventuale applicazione

### Accessori

Art.-Nr. 21.016 Distributore spray 2 L	Art.-Nr. 21.210 Spazzola di lucidatura Union
Art.-Nr. 21.001 Serbatoio acqua 14 L	Art.-Nr. 21.270 Spazzola per lavaggio a secco in polipropilene
Art.-Nr. 21.025 Anello d'aspirazione completo HS	Art.-Nr. 21.285 Spazzola per lavaggio a secco in nylon super
Art.-Nr. 21.030 Anello d'aspirazione completo US	Art.-Nr. 21.295 Spazzola per lavaggio a secco per calcestruzzo disattivato
Art.-Nr. 40.312 Unità d'aspirazione	Art.-Nr. 21.300 Spazzola per lavaggi a secco Tynex
Art.-Nr. 21.022 Apparecchi e presa elettrica per l'unità d'aspirazione	Art.-Nr. 21.310 Spazzola per sciamponare in Nylon
Art.-Nr. 21.112 Disco di trascinamento a tamponi LS	Art.-Nr. 21.315 Spazzola dura per sciamponare in Nylon
Art.-Nr. 21.120 Disco di trascinamento a tamponi HS	Art.-Nr. 21.350 Mola per spianare il legno
Art.-Nr. 21.126 Disco di trascinamento a tamponi HS-PUR	Art.-Nr. 22.321 Tampone poly beige (giallo)
Art.-Nr. 21.115 Disco di trascinamento a tamponi per il tampone del tappeto	Art.-Nr. 22.322 Tampone poly rosso
Art.-Nr. 24.758 Piastra di fondo (5 kg)	Art.-Nr. 22.325 Tampone poly blu
Art.-Nr. 21.160 Peso supplementare (1.9 kg)	Art.-Nr. 22.323 Tampone poly verde
	Art.-Nr. 22.324 Tampone poly nero
	Art.-Nr. 22.334 Tampone poly Bluelce
	Art.-Nr. 52.408 Tampone di fibra microsol
	Art.-Nr. 22.330 Tampone per tappeto
	Art.-Nr. 22.401 Lastra per molare (SB) No. 16
	Art.-Nr. 22.409 Lastra per molare (SB) No. 40
	Art.-Nr. 22.411 Rete di molatura (SN) No. 60
	Art.-Nr. 22.413 Rete di molatura (SN) No. 80
	Art.-Nr. 22.415 Rete di molatura (SN) No. 100
	Art.-Nr. 22.417 Rete di molatura (SN) No. 150
	Art.-Nr. 22.338 Tampone ultraspeed giallo
	Art.-Nr. 22.339 Tampone ultraspeed rosa
	Art.-Nr. 22.335 Tampone ultraspeed Bluelce

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten  
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 51 52, [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)

**Wetrok Ltd.** Unit 4, Easter Court, Europa Boulevard,  
Warrington, GB-Cheshire WA5 7ZB  
Tel +44 1925 711222, Fax +44 1925 711333, [www.wetrok.uk.com](http://www.wetrok.uk.com)

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen  
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100, [www.wetrok.de](http://www.wetrok.de)

**Wetrok AB** Staffans väg 6 B, 3 tr, SE-192 78 Sollentuna  
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01, [www.wetrok.se](http://www.wetrok.se)

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyńny 4 b, PL-02-820 Warszawa  
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60, [www.wetrok.pl](http://www.wetrok.pl)

