



# SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

## Wetrok Antiwax forte

Il detergente industriale efficace e con azione protettiva della famiglia di prodotti Antiwax - combina efficacia, un elevato livello di sicurezza sul lavoro e una maggiore sostenibilità ambientale





# Wetrok Antiwax forte



pH (Concentrato): 8-9

#### Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Sapone, Essenze profumate

#### Dosaggio consigliato:



##### Pulizia quotidiana

0,05 l-0,1 l/10 l



##### Pulizia intermedia

0,1 l-0,2 l/10 l



##### Pulizia di fondo

3 l-5 l/10 l

##### Rimozione della cera

1 l-3 l/10 l

Trovatori di  
METODI



#### IMPIEGO

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- indicato anche per la pulizia di pavimenti in legno non trattati
- utilizzabile anche per la rimozione degli strati di polimeri e cera

#### CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- profumato
- contiene solventi

#### BUONO A SAPERSI

- la scelta giusta quando è necessario svolgere le operazioni di pulizia più difficili e diversificate, il tutto garantendo un'elevata sicurezza sul lavoro e la massima attenzione all'aspetto ambientale.

#### AVVERTENZE

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti
- dosaggio massimo sulle superfici verniciate o sugli elastomeri (gomma, gomma naturale) al 5%

#### METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

##### Lavaggio manuale, due passaggi

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo leggermente, eseguire il lavaggio manuale del pavimento. Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente! Passare il mop risciacquato e strizzato con particolare cura, in modo da assorbire lo sporco.

##### Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

##### Pulizia di fondo

Rimuovere lo sporco non aderente effettuando la pulizia a cassetta/polvere/aspirando. Applicare la soluzione per la pulizia di fondo sul pavimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Effettuare il lavaggio convenzionale utilizzando la macchina monospazzola e un pad/una spazzola adeguato/a. Aspirare gli strati eliminati e lo sporco. Dopodiché risciacquare accuratamente il rivestimento con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).

#### IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.