



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti per la pulizia quotidiana

Wetrok Granufloor

Detergente innovativo per la pulizia quotidiana, senza solventi,
riveste le superfici in modo ottimale - sotto forma di granulato





Wetrok Granufloor



pH (Concentrato): -

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Essenze profumate, Coloranti, Policarbossilati

Dosaggio consigliato:



1 stick in 8 l d'acqua



1 stick in 30 l d'acqua



1 stick in 10 l d'acqua

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente per la pulizia quotidiana senza solventi, riveste le superfici in modo ottimale
- per la pulizia quotidiana di pavimenti e superfici lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)

CARATTERISTICHE

- pH neutro (nella soluzione pronta all'uso)
- detergente granulare predosato, automiscelante
- non schiumante
- profumato
- di colore verde
- biodegradabile secondo il test OECD 302b

BUONO A SAPERSI

- non è indicato per le superfici lucide

AVVERTENZE

- per scioglierlo: versare il contenuto del sacchetto nel secchio o nella macchina lavasciuga e lasciarlo sciogliere. non chiudere il recipiente/serbatoio (formazione di gas)

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Aggiungere il detergente granulare all'acqua presente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia con panno umido (manuale, secchio)

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Effettuare la pulizia con panno umido della superficie.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 48 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.