



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia dei sanitari - Detergenti per la pulizia quotidiana

Wetrok Granusan

Innovativo detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari acido, per la rimozione del calcare con acqua di durezza da bassa a media - sotto forma di granulato





Wetrok Granusan



pH (Concentrato): -

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Acido, Essenze profumate, Inibitore di corrosione, Colorante

Dosaggio consigliato:



1 stick in 4 l d'acqua



1 stick in un flacone schiuma

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari acido indicato per la rimozione del calcare e di ogni tipo di sporco
- adatto per acque con durezza da bassa a media
- per la pulizia quotidiana di superfici lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

CARATTERISTICHE

- acido (in soluzione pronta all'uso)
- detergente granulare predosato
- fortemente schiumante
- profumato
- di colore rosso
- biodegradabile secondo il test OECD 302b
- non corrode la rubinetteria cromata

BUONO A SAPERSI

- utilizzare la soluzione pronta all'uso entro 7 giorni

AVVERTENZE

- per scioglierlo: chiudere il flacone per schiuma e scuoterlo vigorosamente per 15-30 secondi
- non indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Pulizia con panno umido (formazione manuale della schiuma)

Distribuire la schiuma pulente formando una "X" su un panno ripiegato, pulire la superficie (utilizzare adeguate tecniche di piegatura).

Pulizia con panno umido (manuale, secchio)

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Effettuare la pulizia con panno umido della superficie.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare gli stick nel contenitore originale in un luogo asciutto, a 15-25 °C.

Periodo di validità (non aperto): 48 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.