



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

Wetrok Relino

Il detergente di fondo altamente efficace per Linoleum





Wetrok Relino



pH (Concentrato): 10.5–11.5

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Sapone, Agenti complessanti

Dosaggio consigliato:



Pulizia intermedia

0,2 l–0,5 l/10 l



Pulizia di fondo

2 l–5 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente di fondo altamente efficace per Linoleum
- per la rimozione degli strati in polimeri e cera
- per la pulizia meccanica di pavimenti lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, ecc.)

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- contiene solventi
- non profumato

AVVERTENZE

- non adatto per l'asfalto e le superfici tinteggiate
- non indicato per i pavimenti non resistenti agli acidi

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia di fondo

Rimuovere lo sporco non aderente effettuando la pulizia cattura polvere/aspirando. Applicare la soluzione per la pulizia di fondo sul pavimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Effettuare il lavaggio convenzionale utilizzando la macchina monospazzola e un pad/una spazzola adeguato/a. Aspirare gli strati eliminati e lo sporco. Dopodiché risciacquare accuratamente il rivestimento con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.