



# SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di tappeti - Detergenti per tappeti

## Wetrok Retex

Il detergente universale per la pulizia intermedia e di fondo di tappeti in lana e in tessuto sintetico resistenti all'acqua





# Wetrok Retex



**pH (Concentrato):** 4-5

**Ingredienti importanti:**

Tensioattivi, Solvente, Agenti complessanti, Essenze profumate

**Dosaggio consigliato:**



**Estrazione spray (due passaggi)**

0,3 l-1 l/10 l



**Estrazione spray (un passaggio)**

0,1 l-0,3 l/10 l



**Metodo con pad tappeto**

0,1 l-0,3 l/10 l

Trovatori di  
METODI



**IMPIEGO**

- per la pulizia di fondo/intermedia dei tappeti in tessuto sintetico e lana
- per l'estrazione spray
- indicato per il metodo con pad tappeto

**CARATTERISTICHE**

- non schiumante
- leggermente acido
- profumato
- senza sbiancanti ottici

**AVVERTENZE**

- solo per tappeti in tessuto sintetico (resistente all'acqua) e con incollature resistenti all'acqua

**METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO**

**Estrazione spray**

Pulire il rivestimento per pavimenti in tessuto con aspiratore con o senza spazzola. Pretrattare le macchie con un detergente adatto.

Un passaggio: Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua ed effettuare l'estrazione spray sul pavimento in un unico passaggio.

Due passaggi: Nebulizzare la soluzione pulente sul pavimento e lasciare agire per circa 10 minuti, senza fare asciugare! Effettuare l'estrazione spray sul pavimento utilizzando acqua pulita fino a quando il liquido estratto non risulti incolore.

Sollevere i peli del tappeto utilizzando un'apposita spazzola e lasciare asciugare completamente il rivestimento (almeno 24 h).

**Metodo con pad tappeto**

Pulire il pavimento in tessuto con aspiratore con o senza spazzola. Rimuovere le macchie con un detergente adatto. Nebulizzare la soluzione pulente sul pavimento in tessuto e sul pad tappeto e pulire eseguendo movimenti circolari con la macchina monospazzola. Lavorare a settori. Girare o sostituire i pad sporchi al momento opportuno. Infine sollevare i peli del tappeto utilizzando un'apposita spazzola e lasciare asciugare completamente il rivestimento.

**IMMAGAZZINAGGIO**

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

*Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi*

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.